Терминал сбора данных
iData K3 PRO

Обновлённая модель успешного терминала iData K3S — это универсальный ТСД с новым производительным процессором и современной операционной системой Android 14.

iData iData HD DS7500 — обновленный сканирующий модуль с увеличенной дистанцией считывания.

ТСД iData K3 PRO поддерживает работу с новой ИИ-утилитой iNex от iData для улучшения считывания даже самых сложных штрих-кодов.



Полностью совместим с ИИ-утилитой iNex

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

Сканирующий модуль iData HD DS7500

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти

Камера 13Мп с автофокусом

Операционная система Android 14 GMS

Аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

Класс защиты IP65


LED-сигнал
Динамик
Камера
18:01
85 %
18:01
СБ, 26 МАР.
iScanPro
Галерея
P1
P2
P3
DEL
ENT
FN
1Aa
Микрофон


iData K3
Do Not Stare Into Beam
输入(input) : 5V = 2A
新一代移动物联终端
Крепеж для ремня
Задняя камера, вспышка
Динамик
Блокиратор задней крышки
Крепеж для ремня


Сканирующий модуль
iData HD DS7500


Pin контакты для кредла
USB Type-C


Клавиша блокировки
Клавиши сканирования


Клавиши сканирования
Клавиша Push-To-Talk

Дополнительные аксессуары

Аксессуары в комплекте



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-K3S-5000MA
5000 мАч, 3.85 В



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR

Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-K3S



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А

Дополнительные аксессуары



Кредл зарядный
P/N: CHA-CRD1S-K3S
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Кредл зарядный 2в1 для ТСД и АКБ
P/N: 301010204
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Пистолетная рукоятка
P/N: C01010649



Кредл 4-х слотовый для АКБ
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Защитный чехол
с поддержкой кредла 2в1
P/N: 301100028



Кредл 4х слотовый для K3S
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания

Спецификация iData K3 PRO

Производительность	Процессор MTK8786, 2.0 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 14 GMS Память 4 Гб / 64 Гб Слот для карты памяти MicroSD (до 512 ГБ) 28 клавиш, ресурс более 2 млн нажатий Поддержка передачи голоса по стандарту Push-To-Talk
Дисплей	Диагональ 4”, разрешение 800*480 ppi, IPS Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	2D iData HD DS7500 Чтение 1D и 2D штрих-кодов Элемент наведения лазер 650±10нм Элемент подсветки белый LED Разрешение датчика 1280x800мп Точность распознования ≥ 3.30мил Минимальный контраст 10% Угол сканирования 70°(наклон), 60° (отклонение), 360° (поворот) Угол обзора по диагонали 50°, по горизонтали 45°, по вертикали 29,5°
Камера	Задняя камера 13 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 5 Мп
Сотовая и беспроводная связь	Разъем для 1 nanoSIM 2G, 3G: WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39) GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+ 4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA NFC (Опционально) Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
Питание и аккумулятор	Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	162 мм x 68 мм x 19 мм (Д x Ш x Т) 278 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20℃ до 60℃ Температура хранения без аккумулятора от - 40℃ до 70℃ Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP65
Комплект поставки	ТСД K3 PRO USB Type-C кабель Блок питания Аккумулятор Ремень для ладони Ремень на запястье Документация

8 495 215-12-24
optposcenter.ru